

TEX P90S

Martillo neumático pesado TEX

Martillo pesado

Un concepto de cuerpo sólido a partir de un único molde reduce la necesidad de pernos que se puedan romper. El bloque del yunque se ha perfeccionado para manejar y suministrar la energía de impacto. Hay que asumir una gran responsabilidad a la hora de usar herramientas pesadas y una enorme potencia; por eso, estamos especialmente orgullosos de HAPS (sistema de protección de mano y brazo), que reduce los niveles de vibración y permite hasta siete veces más tiempo de activación que con un martillo convencional. Junto con el silenciador de poliuretano compacto, reduce el ruido en un 75 %.

Especificaciones técnicas

Métrico

EE. UU./Imperial

^ Technical details

Tipo de martillo	standard
Versión de martillo	silenced
Peso	43 kg
Longitud	710 mm
Consumo de aire	40 l/s
Frecuencia de impacto	1 260 blows/min
Nivel de vibración en 3 ejes (ISO 28927-10)	15,3 m/s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE)	111 Lw. dB(A)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)	99 Lp. dB(A)
Tamaño de culata: hexagonal	32x160 mm - 1 ¼ x 6¼ inch
Designación	8461 0228 23

